



LeakLess®



CO-TX-MDL4

Sändare CO-TX-MDL4	
Artikelnr.	T60TX-04STL
Frekvens	433 MHz. , 1 kanaler
Mod.typ	FM-modulering
Kodkomb.	16.777.216
Radiotyp	PLL Synthesizer
Uteffekt	7 mW (50 ohm)
Knappar	4 x 1-stegsknappar
Antal batterier	3
Batteri	Utbytbart
Batterityp	1.5V AAA
Vikt	~ 120 g / ~ 0.3 lb
Mått	~ 66 x 113 x 35 mm / ~ 2.6 x 4.4 x 1.4 tum
Kapsling	IP65
Temperatur	-20 till +55 C / -4 till +130 F
On/off-brytare	Nej



T60RX-05ASL

Mottagare T60RX-05ASL	
Artikelnr.	T60RX-05ASL
Frekvens	433 MHz.
Antal reläer	5
Duplex	Nej
Drivspänning	12-24V DC
Strömförbrukning	10-300 mA
Mått	~ 133 x 120 x 45 mm / ~ 5.2 x 4.7 x 1.8 tum
Kapsling	IP65
Radiotyp	Dubbel superheterodyn
Känslighet	-100 dBm
Reläfunktion	Momentan, Togglande, Interlocking/ förregling
Temperatur	-20 till +55 C / -4 till +130 F

Spar Energi
LeakLess®
System för
läckagekontroll

- Läckagesökning
- Produkter för mindre läckage och effektivare arbetsmiljö
- Slangupprullare

Postadress
W&S LeakLess AB
Box 12183
S-402 42 Göteborg
Sweden

Besök / Leveransadress
Fotögatan 2
Kungstens Industriområde
414 74 Göteborg

Telefon 031-24 18 00
Telefax 031-12 80 60
e-mail: info@wsleakless.com
Hemsida: www.wsleakless.com



LeakLess®



CO-TX-SML15

Sändare CO-TX-SML15	
Artikelnr.	T60TX-15SML
Frekvens	433 MHz , 1 kanaler
Kodkomb.	16.777.216
Uteffekt	10 mW (50 ohm)
Knappar	15 x 1-stegsknappar
Antal batterier	1
Batteri	Utbytbart
Batterityp	9V (6LF22)
Vikt	~ 155 g / ~ 0.3 lb
Mått	~ 62 x 143 x 28 mm / ~ 2.4 x 5.6 x 1.1 tum
Kapsling	IP65
Temperatur	-20 till +55 C / -4 till +130 F
On/off-brytare	Nej



T60RX-08ASL

Receiver T60RX-08ASL	
Article no.	T60RX-08ASL
Frequency	433 MHz , 1 channels
No. of function relays	8
Duplex	No
Power supply	12-24V AC/DC
Dimensions	~ 175 x 125 x 75 mm / ~ 6.9 x 4.9 x 2.9 in
Protection	IP65
Sensitivity	--100 dBm
Bus system	None
Relay functionality	Momentary, Latching, Interlocking
Temperature	-20 to +55 C / -4 to +130 F

Spar Energi
LeakLess®
System för
läckagekontroll

- Läckagesökning
- Produkter för mindre läckage och effektivare arbetsmiljö
- Slangupprullare

Postadress
W&S LeakLess AB
Box 12183
S-402 42 Göteborg
Sweden

Besök / Leveransadress
Fotögatan 2
Kungstens Industriområde
414 74 Göteborg

Telefon 031-24 18 00
Telefax 031-12 80 60
e-mail: info@wsleakless.com
Hemsida: www.wsleakless.com